



Registro RF UNA HOJA RF 60 - RF 120




rapidez
en el
suministro

Registro RF DOBLE HOJA RF 60 - RF 120



MEDIDAS REGISTROS RF DE UNA HOJA
desde 300 mm. de ancho x 400 mm. de alto,
hasta 1000 mm. de ancho x 2150 mm. de alto



MEDIDAS REGISTROS RF DE DOBLE HOJA
Hoja secundaria siempre
debe ser más alta que ancha
desde 600 mm. de ancho x 400 mm. de alto,
hasta 2000 mm. de ancho x 2150 mm de alto.

Equipamiento de Serie

- Marco de cuatro lados
en acero de alta
resistencia de 1,5 mm

- Hoja de chapa de acero
galvanizado tipo skinpass
de 54 mm de espesor

- Aislamiento de lana de
roca

- Bisagras homologadas
Norma DIN

- Cerradura estandar de
triangulo, con opción de
cuadradillo

- Peso de la hoja 27 kg/m²

Equipamiento Especial

- Acabados opcional: RAL
7035 aplicación
electrostática

- cerradura tipo CR - 1
opcional

Aislamiento al fuego : LANA DE ROCA

RF 60:
150 kg/m³

RF 120:
180 kg/m³

Tipos de cerradura



triángulo
(estandar)



CR - 1



cuadrado
(opcionales)

ACABADO ESTANDAR



CHAPA DE
ACERO GALVANIZADA

ACABADOS OPCIONALES



RAL 7035